

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Všetky diely debnenia a bezpečnostné prvky musia byť pred použitím prekontrolované. V prípade potreby je nutné ich vymeniť. Kombinovanie s iným debnením, či úprava prvkov môže viesť k poškodeniu majetku, či zdravia.
- Zákazník musí zabezpečiť, aby všetky úkony spojené s manipuláciou a užívaním výrobku vykonávali odborne spôsobilé osoby poučené o návrhu a práci s daným debniacim systémom.
- Zákazník je zodpovedný za vyhodnotenie za distribúciu platnej dokumentácie a posúdenie rizík spojených s realizáciou.
- Bezpečnostné prvky je nutné vyhotoviť podľa platných predpisov aj v prípade ,že tak nie je explicitne uvedené v projekte.
- Debnenie je nutné riadne vystužiť a zabezpečiť stability jednotlivých prvkov aj počas výstavby.
- Za časti debnenia a tesárske prvky, ktoré nie sú súčasťou dodávky ,nesie zodpovednosť zákazník. Ich schematické zaznačenie nemá charakter návrhu riešenia.
- Za dostatočnú únosnosť a stabilitu podložia ako aj súvisiacich a kotevných konštrukcií zodpovedá zákazník.
- Vyvolané reakcie uvádza statický protokol v prípade, že si ho zákazník objedná.

BETONÁŽ

- Pred betonážou prekontrolujte debnenie.
- Povrch debnenia musí byť opatrený oddebňovacím olejom.
- Plnenie čerstvou betónovou zmesou nesmie spôsobovať rázy na stenu debnenia.
- Betonáž je nutné upraviť tak, aby nedošlo k preklopeniu debnenia či strate stability.
- Betonáž je nutné realizovať vo vrstvách max. 30cm.
- Rýchlosť betonáže musí odpovedať únosnosti debnenia.
- Pri použití vibrátora je nutné zamedziť kontaktu s povrchom debnenia.
- Počas betonáže debnenie kontrolujte. V prípade potreby zastavte prácu.

Najdôležitejšiu úlohu pri estetike pohľadového betónu zohrávajú nasledujúce faktory:

- kvalita realizácie - vibrovanie!!!,
- betón a výstuž s dištančnými telieskami vhodnými na pohľadový betón,
- debnenie,
- oddebňovacie prostriedky (olej na pohľadový betón).